



Technische Daten Mehrfachpackung  
4x Philips LED Panel Ledinaire RC065B  
28W 3400lm - 840 Kaltweiß | 60x60cm  
- UGR <22

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 253107                                           |
| EAN                                     | 8719157059718                                    |
| Herstellercode                          | 8719157059718                                    |
| Marke                                   | Philips                                          |
| Herstellername                          | Multipack 4x RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC |
| Budgetlight All-in Garantie             | 3 Jahre                                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                            |
| Product Serie                           | Ledinaire                                        |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 28W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 3400lm                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 121.4                         |
| IP-Schutzklasse              | IP40/IP20                     |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule             |
| Leuchtenverbindung           | PI [2-polige Steckverbindung] |
| Reflektoroberfläche          | Acrylat                       |
| Leistungsfaktor              | >0.90                         |
| Produkttyp                   | LED Panels                    |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | Acrylat                        |
| Betriebstemperatur                        | -10 to +35                     |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Stahl                          |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 35      |

**Sensorinformationen**  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**  
kein Sensor



**effiziente LEDs**