



**Caractéristiques Philips Downlight  
LED Coreline DN142B Aluminium  
Blanc 9.8W 1200lm 60D - 840 Blanc  
Froid | Diamètre 155mm - IP20 - Blanc  
Réflecteur**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Réf.                         | 248722                  |
| EAN                          | 8720169503014           |
| Code Fabricant               | 8720169503014           |
| Marque                       | Philips                 |
| Nom du fabricant             | DN142B 10S/840 PSU-E WR |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Puissance (W)                     | 9.8W                           |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique                                 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1200lm                                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 122                                            |
| Facteur de puissance        | >0.95                                          |
| UGR                         | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                             |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                          | 50301400                              |
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 155                                   |
| Indice de Protection          | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK03 - 0.35 Joule                     |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 6 pôles]       |
| Product Serie                 | DN142B                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 82  |
| Diamètre (mm) | 162 |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

## Informations du capteur



Rétours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

